

REZ A-A'

#### VÝKAZ VÝMER

PADEL	20x10 m
PLOCHA UMEĽÁ TRÁVA	200 m <sup>2</sup>
ODOBRATIE ORNICE DO HLĽBKY 0,2m	40 m <sup>2</sup>
DRENÁŽNA RÚRA Ø65	38 m
DRENÁŽNA RÚRA Ø100	32 m
VÝKOP RYHY PRE DRENÁŽ min.0,3x160m + spád	10 m <sup>3</sup> (20 t)
ZÁSYP DRENÁŽNEJ RYHY ŠTRKODRŽOU	7 m <sup>3</sup> (17 t)
VÝKOP DRENÁŽNEJ JAMY 2x2x2m	8 m <sup>3</sup> (16 t)
ZÁSYP DRENÁŽNEJ JAMY 2x2x2m	8 m <sup>3</sup> (16 t)
GEOTEXTÍLIA	84 m <sup>2</sup>

VÝKOPY PRE ZÁKLADY  
BETÓN PRE ZÁKLADY

#### PLOCHA IHRISKA (200 m<sup>2</sup>)


1. UMEĽÁ TRÁVA 12mm + rezerva 200 m<sup>2</sup> + 10 m<sup>2</sup>

#### SKLADBA NA TERÉNE (200 m<sup>2</sup>):

3. PIESKOVA VRSTVA fr. 0-4 mm, 30 mm	6 m <sup>3</sup> (12 t)
4. ŠTRKY fr.16-32, 100 mm	20 m <sup>3</sup> (40 t)
5. ŠTRKY fr.32-63, 150 mm	30 m <sup>3</sup> (60 t)

#### POZNÁMKA:

ZÁKLADOVÉ PÁTKY SA REALIZUJÚ AŽ PO ZREALIZOVANÍ A ZHUTNENÍ PODKLADOVÝCH VRSTVIEV ŠPORTOVÉHO POVRCHU  
OKRAJE PLOCHY BUDÚ LEMOVANÉ BETÓNOVÝMI OBRUBNÍKMI 80x250x1000mm, OSADENÝMI DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA  
PLOCHA IHRISKA JE SPÁDOVANÁ PRIEČNYM SPÁDOM 0,5%, ČOMU SA PRISPÔSOBÍ OSADENIE OPLATENIA, OSVETLENIA A ŠPORTOVÉHO NÁRADIA  
SPÁD IHRISKA SA PRISPÔSOBÍ SMERU SPÁDU PŮVODNEHO TERÉNU



<b>ving s.r.o.</b> PROJEKČNÁ KANCELÁRIA email: ving@ving.sk 9. Mája 14, 974 01 B. Bystrica		<b>VÝSTAVBA ŠPORTOVÉHO AREÁLU V MESTE PIEŠŤANY</b>		E-DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÉ ŘEŠENÍ	
Autor:	Ing. V.Kmeť	Parc.č.:	10156/11, 10125/11	ARCHITEKTÚRA	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. V.Kmeť	Stavebník:	MM19 s.r.o., Cypriachova 2473/3, 931 54 Bratislava	Stupeň PD: PROJEKT STAVBY	
Zodpovedný projektant:	Ing. V.Kmeť	Miesto stavby:	Mesto Piešťany	Dátum:	
Vypracoval:	Miriám Sásová	Stavebný objekt:	S0 01.2 PADEL	Zák.číslo:	
				Formát:	
				Mierka:	
				Číslo výkresu:	
				1:60	
				A1.2.1	